TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		G.F.YANG	W.H.HSU	02/20/10
2				
3				











NOTE:

1.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;

2.焊錫溫度:450°±10° 3SEC;

3.任意一點強度須1.8kg MIN;

4.與RM10-18.6 CASE配套使用;

5.焊錫前拉力:1.0KG MIN,焊錫後拉力:1.5KG MIN;

DWG NO.	RM10-18.6-8P-TH-G-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-208-04071.1106	PM-9630(BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN P/L =3.5±0.2	
TBI-208-04071.1116	PM-9630(BK)	CP WIRE	Sn	CUT PIN #1,3,5,7 P/L=3.8±0.2	
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1