TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		M.WANG	G.F.YANG	09/30/16
2				
3				













SECTION A-A

NOTE:
WINDING SPACE: 4.5mm*3.4mm=15.3mm²

DWG NO.	ATQ22-11.8-4P-TL-0B-17					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-238-43021.1706	PM-9823	CP WIRE	Sn	ALL PIN PL=4.0±0.2		S
TBI-238-43021.1716	PM-9823	CP WIRE	Sn	CUT PIN#2 PL=3.5±0.2		H
TBI-238-43021.1726	PM-9823	CP WIRE	Sn	ALL PIN PL=2.7±0.2		
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1