TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		YAN.TANG	G.F.YANG	11/23/09
2				
3				













DWG NO.	EF25-10P-TH-5.0-B4-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-205-05241.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ=3.6±0.2		S
TBI-205-05241.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	CUT PIN # 6,8,9 Ⓐ=3.6±0.2		H
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1: 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1