TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		F.LU	G.F.YANG	08/17/17
2		X.H.GU	G.F.YANG	11/22/17
3		X.H.GU	G.F.YANG	02/26/18













NOTE:
1.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;
2.任意一點強度須1.5kg MIN;
與TBI-247-02011.17XX(LQ25-14.3-9P-TH-A-17)配套使用;

DWG NO.	LQ25-14.3-CASE-B-17					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-247-02021.17C	PM-9823	NA				S
						H
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5μm (200μinches) min,Base nickel 0.625μm (25μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5μm (200μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3